CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Sicherheitsschrank PROline mit Vollauszügen 12/20 33 L, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, 5 Vollauszüge

Best.-Nr.: 12024

PRODUKTBESCHREIBUNG

- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffschutz
- automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Wartungsöffnung für den Verriegelungsmechanismus der Türen
- im Brandfall selbstschließende Türen und selbsteinfahrende Auszüge
- serienmäßige Türfeststellung im geöffneten Zustand
- Magnetverschluss für einen vollständigen Verschluss und sichere Abdichtung der Türen
- Sicherheitsplus: geprüfter Auflastnachweis für Gewichtskraft eines Ventilators auf der Schrankdecke
- im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Lüftung (DN 75 mm)
- unterfahrbar durch von innen höhenverstellbare Stellfüße und abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Außenseite zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- optional: Kabeldurchführung zur Installation von Messtechnik
- optional: Potentialausgleich der Lagerebenen zur aktiven Lagerung

















TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	33 l
Außenmaße (l x b x h)	60 x 120 x 195 cm
Innenmaße (l x b x h)	49 x 105 x 166 cm
Gewicht	503 kg
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	Melaminhart (innen) / Pulverbeschichtung (außen)
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Lagerebenen	5
Traglast pro Lagerebene	75 kg
Unterfahrbar	ja

AUSSTATTUNG

Anzahl Türen	2
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Verschlussart	Selbstschießend, mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	ja
Anzahl Kabeldurchführungen	attributes.value.0
Anzahl Vollauszüge	5
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Material Bodenauffangwanne	Stahl pulverbeschichtet

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Benzin
Biodiesel

HVO
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin
Extrem entzündbare Flüssigkeit H224
Leicht entzündbare Flüssigkeit H225
Entzündbare Flüssigkeit H226
Aerosolspender
Druckgaskartusche

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	67 x 120 x 197 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	80 x 120 x 211 cm
Versandgewicht	523 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	94032080

ZULASSUNG

Zulassung DIN/EN	EN 14470-1

ZUBEHÖR



8739 - Abluftventilator SST AL, 230 V, grau



10963 - Umluftventilator SST UL, 230 V, grau



11431 - Radialventilator ohne Ex-Motor, 230 V




11432 - Radialventilator mit Ex-Motor, 230 V



11433 - Radialventilator mit Ex-Motor, 230 V / 400 V



11884 - Kabeldurchführung 6/20 u. 12/20 Sicherheitsschrank PROline



12013 - Bodenauffangwanne 66 l, F90-12/20 für Sicherheitsschrank PROline 12/20



12074 - Zubehörpaket aktive Lagerung Sicherheitsschrank PROline 6/20 u. 12/20



12077 - Ersatzschlüssel PROline für PROline mit Schießkern 0001

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 12024-de 11.26

CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com