PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/10, 400 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Rollen

Best.-Nr.: 12117

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zertifiziert nach VDMA-Einheitsblatt 24994:2024-08 (Link zum Zertifikat)
- feuer- und explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, speziell zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus geeignet
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus bis 6 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- überwachen und intelligent vernetzen mit CEMO CONTROL
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Lagerebenen
- Anschlussmöglichkeit für ein Abluftsystem vorhanden (DN 100 mm)













lockEX® inside

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	66 x 85 x 115 cm
Innenmaße je Modul (b x t x h)	73 x 53 x 91 cm
Gewicht	153 kg

Zertifikat VDMA	I/O30
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Betriebsspannung	400 V
Max. elektr. Leistung	2 x 3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33 dB(a)
Zulässige Energie	6320 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	nein
Unterfahrbar	ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1580 Wh
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	montiert
Stecker	CEE 16 A

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	mit Rollen
Anzahl Türen	2
Verschlussart	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	ja
Türkontaktschalter	ja
Anzahl Steckdosen	2x9
Potentialfreier Kontakt	ja
Lagerebenen	4
Anzahl Fachböden	3
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursensor
Warnsignal	optisch & akustisch

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Lithium-Batterien

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 130 cm
Palettenmaße	120 x 80 x 130 cm
Versandgewicht	175 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

für sicheres Lagern

zertifiziert
gemäß
VDMA Einheitsblatt
24994:2024-08

ZUBEHÖR



11345 - Kabeldurchführung für Li-Ladeschrank



11561 - Aerosol-Löscher für Akku-Schrank WX20TH_Set_79

12414 - Verbindungskabel für 2 Schränke für Akku-Schränke CEMO Control

12415 - Verbindungsset für 3 Schränke für Akku-Schränke CEMO Control

12416 - Verbindungsset für 4 Schränke für Akku-Schränke CEMO Control

12417 - Anschlussstecker Potentialfreier Kontakt für Akku-Schränke CEMO Control

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
11560	Rauchmelder-Set (2x RWM-460 vernetzbar)

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 12117-de 11.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com