CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Gefahrstoffdepot 1100/1 1100 L, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange

Best.-Nr.: 11551

PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet für den Einsatz im Freien oder im Gebäude
- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit
- abschließbar mit stabilem Stangenschloss aus Edelstahl
- Dokumententasche an der Türinnenseite zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen
- integrierte Staplertaschen zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- geeignet für Europaletten (120×80), Industriepaletten (120×120), Kunststoffpaletten ähnlicher Größe oder IBCs
- beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden
- mit stabilem, separatem Lagerbock
- Türöffnungswinkel von 270° bei Einzelaufstellung, ca. 180° bei Reihenaufstellung
- Türöffnung mit 90°-Raster arretierbar
- integrierte Regenrinne an der oberen Türöffnung
- gewölbtes Dach für bessere Schneelastaufnahme
- Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung
- Möglichkeit zur Kabeldurchführung an der Rückwand







TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	1.100 l
Außenmaße (l x b x h)	167 x 160 x 228 cm
Innenmaße (l x b x h)	147 x 127 x 149 cm
Gewicht	170 kg
Material	LLDPE
Aufstellort	Outdoor & Indoor
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Tragfähigkeit	1500 kg
Anzahl 60/200 l Fässer	4x 200 l
Anzahl Paletten	1 IP

Anzahl IBC	1
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Verschlussart	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	170 x 161 x 243 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	170 x 161 x 243 cm
Versandgewicht	190 kg
Frachtart	Stückgut
Zolltarifnummer	94037000

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.22-591

ZUBEHÖR



10378 - Armaturenbeleuchtung kpl. für CUBE-Tank 1000-5000 L



11360 - Windlastsicherung kpl. für PE-Gefahrstoffdepot

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11551-de 11.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com