

PRODUKTDATENBLATT

Mob. Wasserversorgung aquaS | 30 APready 5-30 l/min, mit Druckschalter, max. 3 bar

Best.-Nr.: 12232

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	28.5 x 39.5 x 29 cm
Gewicht	15 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe mit Druckschalter
Pumpenausführung	Zahnradpumpe
Betriebsspannung	Akku Stihl AP
Förderdruck max.	3 bar (max.)
Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 3/4"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 1"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

GEEIGNETE MEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Frachtart	auf Anfrage
-----------	-------------

ZUBEHÖR



7030 - Schlauchschelle 20-32 / 9 mm Kreuzschlitzschraube, verzinkt



8248 - Zapfschlauch DN 19, EPDM, 10 bar für Harnstofflösung AUS 32



10588 - Stiefelreiniger ECO, grau



10595 - Zähler K24 Adblue für Schlauch- o. ZV- Montage, mit Tüllen und Schellen



10765 - Geka-Kupplung mit 3/4" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung



11334 - Gießbrause GEKA plus-soft rain "comfort" Länge 60 cm, mit GEKA-Kupplung

Produktdatenblatt Mob. Wasserversorgung aquaS | 30 APready 5-30 l/min, mit Druckschalter,max. 3 bar

CEMO
für sicheres Lagern



11496 - CEMO
Stiefelreiniger
Premium, grau

