

PRODUKTDATENBLATT

CEMO CUBE Dieseltankanlage Outdoor Basic 7500 L, Zapfpistole Automatik fastfill, 230 V, 80 l/min (max.), grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 12005

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565
- 10 Jahre garantierte Beständigkeit des Tanks aus hochwertigem Polyethylen (PE) für zugelassene Lagermedien
- mit robustem, abschließbarem Aggregateschrank zugelassen zur Aufstellung im Freien
- integrierte Auffangwanne für erhöhte Sicherheit
- CEMO A80 fastfill Automatik Zapfpistole für mehr Förderleistung und kürzere Tankstopps, geeignet für die Betankung von PKW und Nutzfahrzeugen
- Leckwarngerät (optisch und akustisch)
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe für einen zuverlässigen Druckausgleich
- Entnahmeleitung für eine sichere und gleichmäßige Förderung
- Revisionsöffnung mit Klappdeckel
- inklusive Be- und Entlüftung
- pneumatischer Füllstandsanzeiger
- komplett montiert – sofort einsatzbereit



fastfill
inside

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen

7.500 l

Außenmaße (b x t x h)	295 x 245 x 225 cm
Gewicht	400 kg
Verwendung	stationär
Aufstellort	Outdoor
Material	LLDPE/LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Akkukapazität	ohne
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	80 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	6,00 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	nein
Zapfpistole	Automatik fastfill

AUSSTATTUNG

Deckelfarbe	orange
Deckel	ja
Akku-System	ohne
Schlauchaufroller	nein
Durchflusszähler Hauptmedium	ohne
Filter mit Wasserabscheider	nein
Füllstandsanzeige	pneumatisch
Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch und akustisch
Tankdatenverwaltung	nein
Tankwagenanschluss	TW EN 14420-6
Heizung	nein
Staplertaschen	nein
Kranösen	nein

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	291 x 244 x 235 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	291 x 244 x 238 cm
Versandgewicht	430 kg

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-565
ADR Zulassung	nein
Zulassung ETA	nein
Zulassung DIN/EN	EN 13341
Zulassung Schweden	nein
Zulassung Schweiz	nein

[Link zum Produkt](#)

