

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 2000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 11538

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ausgestattet mit Elektropumpe, Förderleistung 60 l/min
- besonders geräuscharm – ideal für Wohngebiete, Parks und Friedhöfe
- Untermischung von optionalen Zusatzstoffen im geschlossenen Kreislauf möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel)
- Dom ø 380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Grundrahmen aus verzinktem Stahl mit Befestigungsvorrichtung, 4-seitig unterfahrbar
- schwenkbare Schlauchhaspel (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ø 3/4" oder 35 m Wasserschlauch ø 1"
- integrierte Schwallwände zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	2.000 l
Außenmaße (l x b x h)	263 x 135 x 124 cm
Gewicht	216 kg
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Pumpenantrieb	Elektropumpe mit Druckschalter
Max. Förderleistung	60 l/min (max.)
Förderdruck max.	3 bar (max.)
Garantie in Jahren	1

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser

Produktdatenblatt CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 2000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm



LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	268 x 140 x 142 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	268 x 140 x 142 cm
Versandgewicht	236 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZUBEHÖR



5826 - Spruehlanze m. Geka-Kupplung u. Handhebelventil Typ 1061,3/4''*



5855 - Wasserschlauch Gummi 1'' * (40 lfm / Rolle)



5889 - Wasserschlauch Gummi 3/4'' . Rolle 40m



8249 - Schlauchselle 25-40 / 12 mm Edelstahl 1.4301



10045 - Giessbrausekopf mit Gummirand Ø110x120 mm, G 3/4'' AG, max. 80 l/min



10765 - Geka-Kupplung mit 3/4'' Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung



10766 - Geka-Kupplung mit 1'' Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung

[Link zum Produkt](#)

