

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 600 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 11533

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- ausgestattet mit Elektropumpe, Förderleistung 60 l/min
- besonders geräuscharm – ideal für Wohngebiete, Parks und Friedhöfe
- Untermischung von optionalen Zusatzstoffen im geschlossenen Kreislauf möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel)
- Dom ø 380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Grundrahmen aus verzinktem Stahl mit Befestigungsvorrichtung, 4-seitig unterfahrbar
- schwenkbare Schlauchhaspel (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ø 3/4" oder 35 m Wasserschlauch ø 1"
- integrierte Schwallwände zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Inhaltsvolumen        | 600 l                          |
| Außenmaße (l x b x h) | 184 x 90 x 96 cm               |
| Gewicht               | 136 kg                         |
| Material              | LLDPE                          |
| Beschichtung          | unbeschichtet                  |
| Pumpenantrieb         | Elektropumpe mit Druckschalter |
| Max. Förderleistung   | 60 l/min (max.)                |
| Förderdruck max.      | 3 bar (max.)                   |
| Garantie in Jahren    | 1                              |

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser

## LOGISTIK

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 185 x 120 x 114 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1                  |
| Einheiten pro Palette   | 1                  |
| Palettenmaße            | 185 x 120 x 114 cm |
| Versandgewicht          | 150 kg             |
| Frachtart               | Stückgut           |

## ZUBEHÖR



5826 - Spruehlanze m. Geka-Kupplung u. Handhebelventil Typ 1061,3/4"



5855 - Wasserschlauch Gummi 1" \* ( 40 lfm / Rolle )



5889 - Wasserschlauch Gummi 3/4" . Rolle 40m



8249 - Schlauchselle 25-40 / 12 mm Edelstahl 1.4301



10045 - Giessbrausekopf mit Gummirand Ø110x120 mm, G 3/4" AG, max. 80 l/min



10765 - Geka-Kupplung mit 3/4" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung



10766 - Geka-Kupplung mit 1" Schlauchtülle Messing, Dichtung NBR, oh. KTW-Zulassung

[Link zum Produkt](#)

