

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Fass kofferrörmig mit Schwallwänden 5000 L, gelb, Dom mittig 380 mm, Stahlgrundrahmen mit Rungen

Best.-Nr.: 12207

PRODUKTBEschREIBUNG

- Fass aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück
- integrierte Schwallwände zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport
- kofferrörmige Bauweise, daher platzsparend
- niedriger Schwerpunkt
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Einbuchtung
- 2"-IG-Anschluss optional an den Längsseiten
- Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
- 1"-IG-Anschluss für Restentleerung
- Dom ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel
- Be- und Entlüftungsventil im Klappdeckel montiert
- mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
- mit Stahlgrundrahmen 4-seitig unterfahrbar



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	5.000 l
Außenmaße (l x b x h)	310 x 197 x 146 cm
Gewicht	488 kg
Behältertyp	geschlossen
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	gelb
Stapelbar	nein

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 380 mm
Deckel	Klappdeckel
Deckel-/Abdeckungsmaterial	PE

Produktdatenblatt CEMO PE-Fass kofferförmig mit Schwallwänden 5000 L, gelb,
Dom mittig 380 mm, Stahlgrundrahmen mit Rungen



Gestell	Stahlgrundrahmen mit Rungen
Schwallwände	Querschwallwände
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE MEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Frachtart	Lademeter < 6 m
-----------	-----------------

ZUBEHÖR



8445 - Montagesatz
zu Flanschplatte an
PE-Fass
600-1000-2000-3000-5000
I



[Link zum Produkt](#)