

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Premium Plus 8/10, 400 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Rollen

Best.-Nr.: 12125

PRODUKTBESCHREIBUNG

- feuer- und explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet
- Ausführung Premium Plus
- zertifiziert nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08 ([Link zum Zertifikat](#))
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 6 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Lagerebenen
- Anbindung an zentrale Brandmeldeanlage (BMA) – für nahtlose Integration in bestehende Sicherheitsinfrastruktur
- flexibel vernetzbares System – Kommunikation wahlweise über WLAN oder SMS für maximale Erreichbarkeit, auch ohne Internetverbindung
- Anschlussmöglichkeit für ein Abluftsystem vorhanden (DN 100 mm)



lockEX[®]2.0
inside

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)

95 x 66 x 115 cm

Innenmaße je Modul (b x t x h)	53 x 73 x 91 cm
Gewicht	153 kg
Zertifikat VDMA	I
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Betriebsspannung	400 V
Max. elektr. Leistung	2 x 3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33 dB(a)
Zulässige Energie	6320 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	nein
Unterfahrbar	ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1580 Wh
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	montiert
Stecker	CEE 16 A

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	mit Rollen
Anzahl Türen	2
Verschlussart	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	ja
Türkontaktschalter	ja
Anzahl Steckdosen	2x9
Potentialfreier Kontakt	ja
Lagerebenen	4
Anzahl Fachböden	3
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	strombetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursensor
Display	ja
Warnsignal	akustisch
Alarmweiterleitung	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Lithium-Batterien

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 130 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 80 x 130 cm

Produktdatenblatt CEMO Akku-Ladeschrank Premium Plus 8/10, 400 V, grau,
Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Rollen



Versandgewicht	175 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG



ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11389 - ABUS
Kombi-Alarmgeber
mit Montageanleitung



11561 - Aerosol-
Löcher für Akku-
Schrank
WX20TH_Set_79

[Link zum Produkt](#)

