für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe CEMATIC EX für Kraftstoffe, 12 V, 25 l/min (max.)

Best.-Nr.: 11645

PRODUKTBESCHREIBUNG

- thermisch geschützter Motor für sicheren Dauerbetrieb
- Ex-Schutz gemäß Ex dbh II A T4 Gb für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- trocken selbstansaugend bis max. 2 m für schnelle Inbetriebnahme
- 5 m Anschlusskabel mit Polzangen und Schnurzwischenschalter für direkte Stromversorgung

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	22 x 11 x 12 cm
Gewicht	4.42 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	25 l/min (max.)
Betriebsspannung	12 V
Max. elektr. Leistung	108 W
Förderdruck max.	0,7 bar
Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"
Kabellänge	5

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Benzin
HVO
XTL
Heizöl
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	32 x 23 x 24 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	32 x 23 x 24 cm
Versandgewicht	5 kg
Frachtart	Paketdienst
Zolltarifnummer	84131100

ZUBEHÖR

5522 - MS-Schlauchtuelle R1"a DN 19 mit O-Ring NBR

7030 - Schlauchschelle 20-32 / 9 mm Kreuzschlitzschraube, verzinkt

10263 - Zapfschlauch für Kraftstoffe, 4 m G1" a, elektrisch leitfähig

10411 - Zähler K24 A ATEX/IECEx, digital, Alu 1" AG + 1" IG, 7 - 120 l/min

10659 - MS-Red.-Nippel G 3/4"a x 1"i

10660 - Kraftstoffschlauch 19 x 4 mm elektrisch leitfähig R < 1 MOhm

10661 - Fußfilter DN 19

10731 - Kraftstoffschlauch LC-Mix, Di = 19 mm elektrisch leitfähig, R < 10 MOhm

90506 - Zapfventil 20 mm mit Drehgelenk, 1" IG

ANBAUTEILE

10142 - Automatik-Zapfpistole, EN13012 für Benzin, Drehgelenk 1" IG, ATEX

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 11645-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com