

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 3000 L, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 11530

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ausgestattet mit Elektropumpe, Förderleistung 60 l/min
- besonders geräuscharm – ideal für Wohngebiete, Parks und Friedhöfe
- Untermischung von optionalen Zusatzstoffen im geschlossenen Kreislauf möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel)
- Dom ø 380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Grundrahmen aus verzinktem Stahl mit Befestigungsvorrichtung, 4-seitig unterfahrbar
- schwenkbare Schlauchhaspel (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlauch ø 3/4" oder 35 m Wasserschlauch ø 1"



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	3.000 l
Außenmaße (l x b x h)	291 x 150 x 127 cm
Gewicht	301 kg
Beschichtung	unbeschichtet
Garantie in Jahren	1

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	295 x 152 x 145 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1

Palettenmaße	295 x 152 x 145 cm
Versandgewicht	321 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZUBEHÖR



5826 - Spruehlanze
m. Geka-Kupplung u.
Handhebelventil Typ
1061,3/4"



5855 -
Wasserschlauch
Gummi 1" * (40 lfm /
Rolle)



5889 -
Wasserschlauch
Gummi 3/4" . Rolle
40m



8249 -
Schlauchselle
25-40 / 12 mm
Edelstahl 1.4301



10045 -
Giessbrausekopf mit
Gummirand
Ø110x120 mm, G
3/4" AG, max. 80 l/
min



10765 - Geka-
Kupplung mit 3/4"
Schlauchtülle
Messing, Dichtung
NBR, oh. KTW-
Zulassung



10766 - Geka-
Kupplung mit 1"
Schlauchtülle
Messing, Dichtung
NBR, oh. KTW-
Zulassung

[Link zum Produkt](#)

