CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

Wasserschlauch Gummi 3/4" . Rolle 40m

Best.-Nr.: 5889

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Garantie in Jahren	1

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	80 x 60 x 45 cm
Einheiten pro Karton	1
Palettenmaße	80 x 60 x 45 cm
Versandgewicht	35 kg
Frachtart	Paketdienst
Zolltarifnummer	40093100

für sicheres Lagern

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
7137	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm
7138	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 mit Schwallwänden 4000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
7139	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 mit Schwallwänden 6000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
7468	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
8624	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 mit Schwallwänden 5000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
8684	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe 600 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
8685	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe 1000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
8686	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe 2000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
10927	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe und Schwallwand 600 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
10928	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe und Schwallwand 1000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
10929	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe und Schwallwand 2000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11518	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe 3000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11519	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Benzinmotorpumpe und Schwallwand 3000 L, 130 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11520	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 600 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11521	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 600 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11522	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 600 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11523	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 1000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11524	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 1000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11525	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 1000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11526	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 2000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11527	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 2000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11528	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 2000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11529	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 3000 L, gelb, Dom mittig 380 mm
11530	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 3000 L, Dom mittig 380 mm
11531	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 3000 L, Dom mittig 380 mm
11532	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 600 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11533	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe 600 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11534	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 600 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11535	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 1000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11536	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 1000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11537	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 1000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11538	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 2000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11539	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 2000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11540	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 2000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11541	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 3000 L, 12V DC, 60 l/min (max.), gelb, Dom mittig 380 mm
11542	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 3000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), Dom mittig 380 mm
11543	CEMO Mobiles PE-Bewässerungssystem BWS 130 mit Elektropumpe und Schwallwand 3000 L, 24V DC, 60 l/min (max.), Dom mittig 380 mm

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 5889-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com