für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1500 L

Best.-Nr.: 7539

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen für den Transport nach ADR ohne aufgebaute Pumpe
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- Behälter aus hochwertigem HDPE
- mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C
- Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude in Deutschland zugelassen. Wir beraten Sie gerne zu weiteren länderrechtlichen Vorgaben.
- niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig
- fest verbundene Stahlblechpalette mit Anfahrschutz zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten
- tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert das Handling /Transport
- Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.500 l
Außenmaße (l x b x h)	164 x 80 x 187 cm
Gewicht	170 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	5

AUSSTATTUNG

Deckel	nein

Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl
Öl
Altöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	170 x 82 x 200 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	170 x 80 x 200 cm
Versandgewicht	190 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-432
ADR Zulassung	BAM 6404/31HA1

ZUBEHÖR

8126 - Tankheizung TH 370 für Heizöl- und Dieseltank

8644 - Zähler K24, digital beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"

11351 - Zapfschlauch für Diesel, DN 19, NBR 10 bar, elektr. leitfaehig, -20°C - 80°C

11452 - Ueberfuellsicherung BC-2 kpl., IP 54 mit Sonde 500 mm und Kabel 3 m

ANBAUTEILE

7071 - Verlängerungsschlauch 2 m, DN 19 mit Muffe 1"

7072 - Verlängerungsschlauch 4 m, DN 19 mit Muffe 1"

7391 - Leckagewarngerät 230V, opt. u. akustisch Sonde m. Kabel 5 m, Kabelverschraubung

7857 - **Befüllanschluss mit GWG und Ent-lüftungsl. für UNI/ MULTI 750/1000/1500

8162 - Elektropumpe 50 l/min, 230V, *m. Saugl., Zähler u.AZV kpl.*

8638 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 230 V, 35 l/min (max.)

8639 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 30 l/min (max.)

8640 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 12 V, 30 l/min (max.)

8641 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 12 V, 25 l/min (max.)

10252 - Zubehörpaket Schlauchhalter für Uni-Tank 1000 L

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 7539-de 09.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com