

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/10, 230 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Stapelfüßen

Best.-Nr.: 12114

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- feuer- und explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, speziell zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet
- Ausführung Basic
- standardisierter Batteriebrandtest nach VDMA-Einheitsblatt 24994:2024-08, Kapitel 4.3 ([Link zum Prüfbericht](#))
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 6 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken
- modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren Modellen der lockEX-Baureihe für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Lagerebenen
- einsteigerfreundlich und wirtschaftlich – die kosteneffiziente Lösung mit Fokus auf das Wesentliche
- Anschlussmöglichkeit für ein Abluftsystem vorhanden (DN 100 mm)



lockEX[®]
inside

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (b x t x h)

66 x 80 x 111 cm

Innenmaße je Schrankmodul (b x t x h)	53 x 73 x 91 cm
Gewicht	145 kg
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33
Zulässige Energie	6320 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	2-fach
Unterfahrbar	ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1580 Wh
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	mit Stapelfüßen
Anzahl Türen	2
Verschlussart	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	ja
Türkontaktschalter	ja
Anzahl Steckdosen	2x9
Lagerebenen	4
Anzahl Fachböden	3
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursicherung
Warnsignal	akustisch

GEEIGNETE MEDIEN

Lithium-Batterien

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 126 cm
Palettenmaße	120 x 80 x 126 cm
Versandgewicht	167 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Produktdatenblatt CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/10, 230 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Stapelfüßen

CEMO
für sicheres Lagern



ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11561 - Aerosol-
Löscher für Akku-
Schrank WX20TH +
BTA-CT-79 + Magnet

[Link zum Produkt](#)

