

PRODUKTDATENBLATT

Druckluft-Membranpumpe für Altöl, 60 l/min (max.)

Best.-Nr.: 10176

PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Altöl, Schmierstoffe, Frostschutzmittel, Scheibenreiniger, Schmutzwasser
- selbstansaugend fuer schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
- Gehäuse und Motor aus Aluminium, Membrane aus NBR
- geeignet für Temperaturen von -20 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
- fördert Partikel bis 1,5 mm Durchmesser
- Ex-geschützt durch bauseitigen Potentialausgleich
- Zubehör sowie weitere Ausführungen und Baugrößen auf Anfrage erhältlich



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	27 x 23 x 35 cm
Gewicht	8 kg
Pumpenantrieb	Druckluft
Pumpenausführung	Doppelmembran
Max. Förderleistung	60 l/min (max.)
Förderdruck max.	8,0 bar
Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl
Öl
Altöl
Wasser
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	39 x 39 x 35 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	39 x 39 x 35 cm
Versandgewicht	9 kg
Frachtart	Paketsdienst
Zolltarifnummer	84131100

ZUBEHÖR



5522 - MS-Schlauchtuelle R1 1/2a DN 19 mit O-Ring NBR



7030 - Schlauchselle 20-32 / 9 mm Kreuzschlitzschraube, verzinkt



7780 - Zapfventil Self 3000 für Elektropumpe Cematic



10039 - Saug- und Druckschlauch 19 x 4,5 mm Diesel/RME-beständig, Meterware



10042 - MS-Schlauchtuelle G1 1/2a DN 25 SW 37, mit O-Ring NBR



10661 - Fußfilter DN 19



10757 - PVC Saug- und Druckschlauch 19 x 2,2 mm (Bio-)Diesel, Adbluebeständig, Meterware



11351 - Zapfschlauch für Diesel, DN 19, NBR 10 bar, elektr. leitfähig, -20°C - 80°C

[Link zum Produkt](#)

